

CarLift 150 / 625 G

CarLift 10 / 404 G

Schutzart	IP67
Länge	638 mm / 403 mm
Schutzrohr	ESG = Glas
Leistung	15,12 W / 8,4 W
Spannung	24 V/DC
Lichtstrom	1575 Lumen / 875 Lumen
Artikelnummern	591-153-007 591-153-009



MERKMALE / VORTEILE

- LED-Leuchte
- Al-Gehäuse
- Steckanschluss M8, 3-polig
- Inkl. Anschlusskabel mit M8-Stecker
- Schlanke Bauform - platzsparender Einbau!
- IP 67

CarLift 150 / 625 G

CarLift 10 / 404 G



TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
CarLift 150 / 625 G	ESG	591-153-007	15,12 W	1575	638	24 V/DC
CarLift 10 / 404 G	ESG	591-153-009	8,4 W	875	403	24 V/DC

ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert
Leistung: 30 W
Artikelnummer: 213-820-208
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /
24 V/DC

ZEICHNUNG

