

Kleinrelais

Gut für 250000 Schaltungen

Hinweis:

Bitte Relais-Katalog
1 987 720 534 beachten.

Schließer

12 V / 24 V

Abb.	Ausführung	Nennspannung Nennstrom (Klemme 87)	Lasche	Bestellnummer
1	Grundausführung	12 V 30 A	mit	0 332 014 125 ¹⁾ 0 332 019 150 0 332 019 801 <input type="checkbox"/>
			ohne	0 332 019 151 0 332 019 203 0 332 019 213
		24 V 20 A	mit	0 332 019 451
			ohne	0 332 019 103
2	Klemme 30 und 86 vertauscht.	12 V 30 A	ohne	0 332 019 451
3 A	Parallelwiderstand zum Unterdrücken induktiver Störspannungsspitzen.	12 V 30 A	ohne	0 332 019 103
		12 V 30 A	mit	0 332 019 110
3 B	Parallelwiderstand zum Unterdrücken induktiver Störspannungsspitzen.	12 V 20 A	mit	0 332 019 453
		12 V 30 A	ohne	0 332 019 451
4	Parallelwiderstand zum Unterdrücken induktiver Störspannungsspitzen.	24 V 30 A	ohne	0 332 019 204
			mit	0 332 019 155
5	Löschdiode zum Unterdrücken induktiver Störspannungs- spitzen.	12 V 30 A	mit	0 332 019 155
			ohne	0 332 019 109
6	Zwillingschließer	12 V, 2 x 15 A	mit	0 332 015 001 ¹⁾
			ohne	0 332 015 006 ¹⁾
		24 V, 2 x 10 A	mit	0 332 015 002 ¹⁾
			ohne	0 332 015 008 ¹⁾

SB-Verpackung

¹⁾ Mit Metallgehäuse

