



Stecker, Steckdosen, Spiralverbindungsleitungen (Fortsetzung)

Universalstecker für Normsteckdosen und Zigarettenanzünder-Steckdosen

Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer
	Normstecker für Normsteckdosen Ausführung: Gehäuse schwarz, gerade. Anschluss: 2 Schraubklemmen. Dauerbelastung: 10 A bei 6–24 V.	0 986 352 000
	Universalstecker für Normsteckdosen und Zigarettenanzünder-Steckdosen Ausführung: Gehäuse schwarz, gerade. Anschluss: 2 Schraubklemmen. Dauerbelastung: 8 A bei 6–24 V. Adapter: wird mitgeliefert.	0 986 352 015 0 986 352 810 <input type="checkbox"/>
	Universalstecker für Normsteckdosen und Zigarettenanzünder-Steckdosen Ausführung: Gehäuse schwarz, gerade. Anschluss: 2 Schraubklemmen. Dauerbelastung: 8 A bei 6–24 V. Adapter: wird mitgeliefert. Schutz durch Absichern mit Keramikschnmelzsicherung bzw. Glassicherung bis 8 A.	0 986 352 016 0 986 352 811 <input type="checkbox"/>
	wie ..811 mit grüner LED-Funktionsanzeige.	0 986 352 812 <input type="checkbox"/>
	Universal-Winkelstecker für Normsteckdosen und Zigarettenanzünder-Steckdosen Ausführung: Gehäuse schwarz, abgewinkelt. Anschluss: 2 Schraubklemmen. Dauerbelastung: 8 A bei 6–24 V. Adapter: wird mitgeliefert. Schutz durch Absichern mit Flachsicherung bis 7,5 A, mit grüner LED-Funktionsanzeige. Fest arretierbarer Adapter.	0 986 352 809
	Universalstecker für Normsteckdosen und Zigarettenanzünder-Steckdosen Ausführung: Gehäuse schwarz, winkelbar. Anschluss: 2 Schraubklemmen. Dauerbelastung: 8 A bei 6–24 V. Adapter: wird mitgeliefert. Schutz durch Absichern mit Rundsicherung bis 8 A. Die Gehäusevorder- und -rückteile lassen sich von 0–70° stufenlos abwinkeln.	0 986 352 818 <input type="checkbox"/>

Verlängerungskabel für Norm- und Zigarettenanzünder-Steckdosen

Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer
	Verlängerungskabel Ausführung: Flachleitung mit Sicherheits-Universalstecker (8-A-Sicherung integriert) und bruchsicherer Kupplung für Normstecker nach DIN/ISO 4165 Länge: 4,0 m Dauerbelastung: 8 A bei 12–24 V.	0 986 352 825 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungskabel Ausführung: Wendelleitung mit Sicherheits-Universalstecker (8-A-Sicherung integriert) und Kupplung (Innen-Ø 21 mm) Länge: 0,6–3,0 m Dauerbelastung: 8 A bei 12–24 V.	0 986 352 826 <input type="checkbox"/>

SB-Verpackung