

## Produktinformation ASBSM 8/LED 3

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:steckbar:4-10-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:ASBSM 8/LED 3

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204936-204944-204967/de/conf/uistate>


Name	ASBSM 8/LED 3
	
	Steckbarer Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für die Zuleitung (Typ: RKT 12-348/...M).
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	ASBSM 8/LED 3
Bestell-Nr.	65347
Beschreibung	Steckbarer Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für die Zuleitung (Typ: RKT 12-348/...M).
Polzahl	3 (M8)
Ausführung	8 fach
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewindeart	M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 70 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäusematerial / Griffkörper	PBT
Kontaktträgermaterial	PA, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn (M8), Cu Zn (M12)
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
<b>Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	ZVKM: 2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBR 5/10: Beschriftungschilder, 10 Stück

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:steckbar:4-10-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:ASBSM 8/LED 3

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204936-204944-204967/de/conf/uistate>

**Bilder**

**Zeichnung**



**Belden Deutschland GmbH**  
Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.