

Produktinformation ASBS 8 5-4

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:steckbar:ohne LED:1 Signal/Buchse (3+PE):8-fach:ASBS 8 5-4 https://e-catalog.hirschmann.com: 443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205268/de/conf/uistate/link/57078-24228-255441-199791-200292-20494-20ASBS 8 5-4 Steckbarer Aktor-/Sensor-Verteiler, 8-fach, kombinierte FIXCOM-/M12-Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, M23 Steckverbindung für die Zuleitung. Lieferinformationen bestellba Produktbeschreibung Тур ASBS 8 5-4 Bestell-Nr. 11129 Steckbarer Aktor-/Sensor-Verteiler, 8-fach, kombinierte FIXCOM-/M12-Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, M23 Steckverbindung für die Beschreibung Zuleitung. Polzahl 4 (M12) Ausführung 8 fach Gehäusefarbe orange Produkteigenschaften Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit Klassifizierungen Belden-Brand Lumberg-Automation Mechanische Daten Gewindeart LED-Anzeige vorhanden Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur (Wert) -15 °C ... 80 °C Schutzart (IP), montiert Verschmutzungsgrad 3 Werkstoffe Gehäusematerial / Griffkörper TPU, selbstverlöschend Kontaktträgermaterial PA-GF, selbstverlöschend Kontaktmaterial CuZn Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung unternickelt und 0,8 µm vergoldet Material Verschraubung / Mutter Cu7n vernickelt Material Dichtung FKM **Elektrische Daten** Durchgangswiderstand < 5 mΩ 4 A per socket / 12 A max. at 40°C Nennstrom Nennspannung 60 V 63 V Bemessungsspannung 1,0 kV eff./60 s Prüfspannung Isolationswiderstand > 1 GΩ Zulassungen Zulassungen Lieferumfang bzw. Zubehör



Lieferumfang

ZVK: 2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse, ZBS: 10 Beschriftungschilder




 $Industrial\ Connecting\ Solutions: E/A\ Module: Passive\ Verteiler: M12-Passiv-Verteiler: steckbar: ohne\ LED: 1\ Signal/Buchse\ (3+PE): 8-fach: ASBS\ 8\ 5-4$

https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204954-205243-205268/de/conf/uistate

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle Germany

Telefon: +49 7127/14-1806 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.

