

## AuLED 20

Schutzart	IP67
Baureihe	Aufbauleuchte
Abmessung	22 x 90 x 540 mm
Abdeckung	ESG - Glas
Leistung	24 W
Spannung	24 V/DC
Lichtstrom	3100 Lumen
Artikelnummern	592-502-001 (M8-Stecker seitlich) 592-502-002 (M8-Stecker hinten) 592-502-011 (M12-Stecker seitlich) 592-502-012 (M12-Stecker hinten)

### MERKMALE

- Sehr robustes Al-Gehäuse!
- ESG-Klarglas
- Steckanschluss M8 oder M12
- LED-Leuchte
- Austausch der Glasscheibe möglich
- Austausch des LED-Moduls möglich
- Wartungsarm und servicefreundlich!



# AuLED 20



TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG	STECKER
AuLED 20	ESG	592-502-001	24 W	3100	22 x 90 x 540	24 V/DC	M8-seitlich
AuLED 20	ESG	592-502-002	24 W	3100	22 x 90 x 540	24 V/DC	M8-hinten
AuLED 20	ESG	592-502-011	24 W	3100	22 x 90 x 540	24 V/DC	M12-seitlich
AuLED 20	ESG	592-502-012	24 W	3100	22 x 90 x 540	24 V/DC	M12-hinten

## ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert  
Leistung: 30 W  
Artikelnummer: 213-820-208  
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /  
24 V/DC

## ZEICHNUNG

