

Produktinformation

M23-Buchse, gewinkelt, RKWU - RKWU 19-242/10 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: 7/8", M23 Steckverbinder: M23-Steckverbinder: Einseitig umspritzte M23-Steckverbinder: Buchsen: M23-Buchse, gewinkelt, RKWU

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256289-248941-279257-279263-249143/de/RKWU019-24210/uistate>

Name	M23-Buchse, gewinkelt, RKWU
	Anschlussleitung, M23-Buchse mit Schraubverschluss, und angespritztem Kabel – für den Anschluss von steckbaren Aktor-/Sensor-Boxen -, 19-polig, PUR-Kabelmantel, halogenfrei, 10 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RKWU 19-242/10 M
Bestell-Nr.	60693
Beschreibung	Anschlussleitung, M23-Buchse mit Schraubverschluss, und angespritztem Kabel – für den Anschluss von steckbaren Aktor-/Sensor-Boxen -, 19-polig, PUR-Kabelmantel, halogenfrei, 10 Meter.
Polzahl	19
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Torsionsgeeignet
Mechanische Daten	
Gewindeart	M23
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M23
LED-Anzeige vorhanden	✘
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 80 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Kontaktträgermaterial	PBT
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Elektrische Daten	
Nennstrom	bei 40 °C Temperatur, UL und Derating beachten, 8 A
Nennspannung	120 V
Bemessungsspannung	125 V
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 10 GΩ
Zulassungen	
RoHS 2002/95/EG konform	RoHS 2002/95/EG
Kabel	
Kabellänge	10 m

Belden Deutschland GmbH
 Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Telefon: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.