

Produktinformation

6-fach, 5-15 M - ASBM 6/LED 3-344/10 M

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:4-12-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:6-fach, 5-15 M

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205059/de/ASBM_06LED_3_344_10/istate

Name	6-fach, 5-15 M
	
	Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 6-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 10 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	ASBM 6/LED 3-344/10 M
Bestell-Nr.	65353
Beschreibung	Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 6-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 10 Meter.
Polzahl	3 (M8)
Ausführung	6-fach
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppketteneignung
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Gewindeart	M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 70 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	PBT
Kontaktträgermaterial	PA-GF, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuSn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	cURus
Kabel	
Kabellänge	10 m
Kabelbezeichnung	344
Kabelbeschreibung	Leitung für Aktor-/Sensor-Verteiler
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
Außendurchmesser des Kabels	6,0 mm
Leiteranzahl	8


Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:4-12-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:6-fach, 5-15 M

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205059/de/ASBM_06LED_3_344_10/ui/state

Leitungsaufbau	8 x 0,25 mm ²
Leiteraufbau	feinstdrähtig, 32 x Ø 0,1 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	IEC 60332-2, CSA FT-2
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	ZVKM: 2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBR 5/10: Beschriftungsschilder, 5 Stück

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Telefon: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.