

## Steckdosen, 2-polig (DIN/ISO 4165)

Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer
	<b>Aufbau-Normsteckdose</b> Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. Befestigung: 2 Löcher, Ø 3,5 mm, Lochabstand 23 mm. Anschluss: 2 Flachstecker. Dauerbelastung: 12 A bei 6–24 V.	<b>0 986 352 006</b>
	<b>Aufbau-Normsteckdose</b> Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, Fassung aus Kunststoff. Befestigung: 2 Löcher, Ø 4,5 mm, Lochabstand 46 mm. Anschluss: Schraubanschluss für Ader-Endhülsen bis Ø 3,5 mm. Dauerbelastung: 12 A bei 6–24 V.	<b>0 352 221 001</b>
	<b>Einbau-Normsteckdose</b> Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, Fassung aus Kunststoff. Befestigung: mit Sechskantmutter M18 x 1, SW 22. Anschluss: 1 Schraubklemme (+). Dauerbelastung: 12 A bei 6–24 V.	<b>0 352 222 008</b>
	<b>Einbau-Normsteckdose</b> Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, Fassung aus Kunststoff, Klappdeckel, olivgrün. Befestigung: mit Sechskantmutter M18 x 1, SW 22. Anschluss: 1 Schraubklemme (+). Dauerbelastung: 12 A bei 6–24 V.	<b>0 352 222 009</b>
	<b>Einbau-Normsteckdose</b> Ausführung: Kunststoff. Mit isoliertem Masseanschluss. Befestigung: mit Sechskantmutter M18 x 1, SW 22. Anschluss: 2 Flachstecker. Dauerbelastung: 12 A bei 6–24 V.	<b>0 986 352 007</b> <b>0 986 352 805</b> □
	<b>Wasserdichte Normsteckdose mit Schraubdeckel</b> Ausführung: Kunststoff. Wasserdicht vergossen IP 67 Befestigung: mit Sechskantmutter M18 x 1, SW 22. Anschluss: konfektioniert mit 300-mm-Leitung Dauerbelastung: 8 A bei 6–24 V.	<b>0 986 352 823</b>
	<b>Einbau-Normsteckdose</b> Ausführung: Kunststoff. Mit isoliertem Masseanschluss und schwarzem Klappdeckel. Befestigung: mit Sechskantmutter M18 x 1, SW 22. Anschluss: 2 Flachstecker. Dauerbelastung: 12 A bei 6–24 V.	<b>0 986 352 804</b> □
	<b>Einbau-Dreifach-Normsteckdose</b> Ausführung: Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. Befestigung: mit 4 Senkkopfschrauben, Ø 2,4 mm. Anschluss: je 2 Flachstecker. Dauerbelastung: 16 A bei 6–24 V.	<b>0 986 352 807</b> □ <sup>1)</sup>
	<b>Klappdeckel für Einbau-Normsteckdosen</b> olivgrün schwarz (Lupolen)	<b>1 350 500 012</b> <b>1 350 500 001</b>

□ SB-Verpackung <sup>1)</sup> 4 Senkkopfschrauben werden mitgeliefert