



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years




Abmessung dimensions	67 x 65 x 1528 mm
Gewicht weight	2,45 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240 V AC/ 190 - 280 V DC
Energieverbrauch energy consumption	58 kWh / 1000 h
LED Anzahl number of LEDs	392
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	3754 cd

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	701540580037
EAN-Code	4260374013617

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve



ClickLUX 1500 4000-90 DALI

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	4.000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	8.700 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	8.700 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	150 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	58,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	90 °
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	90 °
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,2 s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,9
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° bis +45 °C
Lagertemperatur storing temperature	-20° bis +50 °C
Schutzart protection class	IP20
Material material	Al + PC

kompatible Tragschienen finden Sie in unserer Kompatibilitätsliste auf www.lichtline.com

Abbildung ähnlich / similar to illustration