


## Produktinformation

### 12-fach, 5-15 M - ASBM 12/LED 3-347/10 M

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:4-12-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:12-fach, 5-15 M

[https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205062/de/ASBM\\_12LED\\_3\\_347\\_10/uisstate](https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205062/de/ASBM_12LED_3_347_10/uisstate)

Name	12-fach, 5-15 M
	
	Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 12-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 10 Meter.
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	ASBM 12/LED 3-347/10 M
Bestell-Nr.	65362
Beschreibung	Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 12-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 10 Meter.
Polzahl	3 (M8)
Ausführung	12-fach
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppketteneignet
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewindeart	M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 70 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäusematerial / Griffkörper	PBT
Kontaktträgermaterial	PA-GF, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuSn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
<b>Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
<b>Zulassungen</b>	
Zulassungen	cURus
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	10 m
Kabelbezeichnung	347
Kabelbeschreibung	Leitung für Aktor-/Sensor-Verteiler
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
Außendurchmesser des Kabels	7,2 mm
Leiteranzahl	14

